

Espessador de Lamas

WC SLT

Vantagens

- ✓ Imune ao ataque de líquidos corrosivos
- ✓ Sem partes metálicas
- ✓ Fácil Instalação, sem pés
- ✓ Baixo Custo
- ✓ Baixa Manutenção



**WE
GARE**

Modelo	Volume (Litros)	Dimensões (mm)	Ø in	Ø Out (lamas)	Ø Overflow
WC SLT 50	500	Ø Int.850 x alt. 1500	1 ½"	1 ½"	2 ½"
WC SLT 100	1000	Ø Int. 1200 x alt. 1600	1 ½"	1 ½"	2 ½"
WC SLT 300	3000	Ø Int.1600 x alt. 2350	2"	2"	2 ½"
WC SLT 500	5000	Ø Int.2000 x alt. 2600	2 ½"	2 ½"	2 ½"
WC SLT 1000	10000	Ø Int 2500 x alt. 3200	2 ½"	2 ½"	2 ½"
WC SLT 2000	20000	Ø Int. 3200 x alt. 3900	3"	3"	2 ½"

Os espessadores são equipamentos muito utilizados na pré concentração de suspensões sólido-líquido, quer seja para enriquecer o sólido ou para proceder à sua eliminação, devido aos baixos custos de operação e manutenção.

A redução de volume obtida permite diminuir os custos associados a tratamentos posteriores a que o efluente será sujeito, através da redução da capacidade dos tanques e do equipamento requerido, dosagem de químicos, etc.

Dependendo do tipo de espessamento seleccionado, este espessador pode também actuar como equipamento para mistura, equalização dos caudais e armazenamento.

Construção: Polipropileno

Cor: Bege

In/out/overflow: Por flanges fixas

Opção em Polietileno Preto * (Confere uma maior resistência a exposições atmosféricas adversas)

* Preço sob consulta

